

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
 -POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
 -DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch**
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
 - N°1 SHAFT + SPACER
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
M0081100	1:1	6000	60Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
M0082100	2:1	3000	80Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

CMZ


MOD: TL25AM/AMS/BM/BMS - TL20M/MS/TM - TA15-20-25-30M/Y/MS/MY/YS - TC15-20-25-30-35M/Y/MS/MY/YS
 TD15-20-25-30-35-45-55M/Y/MS/MY/YS

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA CMZ340-2-00