

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch - N°1 ALBERO + DISTANZIALI
 - N°1 SHAFT + SPACER
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00


-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
 -POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
 -DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
								CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW00251100	1:1	6000	90Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW00252100	2:1	3000	110Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

HYUNDAI-WIA (KIA)
 MOD: SKT400M/LMC - L400/500 MA/MC/LMC - LV500RM/LM - LV800RM/LM - LV8500RM/LM - L5100LM/LMC/LY

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO
 Reinforced driven gear hobber
 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA KIA340-4-60