

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluesel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

| Cod. MT     | Mandrino Spindle Spindel | I       | RPM MAX | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A     | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesel einbegriffen |        |
|-------------|--------------------------|---------|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|
| DW 00190216 | ER16                     | 1:5.625 | 22500   | 6Nm                                  | X                                                                                                                      | -                                                 | X                                               | 121.8 | CHMNER16                                            | CHUB17 |
| DW 00190211 | ER11                     | 1:5.625 | 22500   | 6Nm                                  | X                                                                                                                      | P=30bar                                           | -                                               | 134   | CHMNER11                                            | CHUB11 |

ROMI


MOD: GL 300Y/S

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=85mm

Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=85mm

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA ROM210-2-30