

INCLINAZIONE
REGOLABILE ±20°

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch - N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- mm / inch - N°1 SHAFT + SPACER
- mm / inch - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00


-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA
DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
-POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION
MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
-DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN
MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
								CHUB24	CHUB13	CHESL08
TSM0241100	1:1	5000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
TSM0242100	2:1	2500	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

TSUGAMI
MOD: M06 - M08

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug

Subject to change without notice.



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA TSM340-3-00