



**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

N\*1 Boccola di riduz.  $\phi 16-\phi 12$  e N\*1 Boccola di riduz.  $\phi 16-\phi 10$   
 N\*1 Reduction bush  $\phi 16-\phi 12$  and N\*1 Reduction bush  $\phi 16-\phi 10$   
 N\*1 Reduzierbuchsen  $\phi 16-\phi 12$  und N\*1 Reduzierbuchsen  $\phi 16-\phi 10$

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 01520100	4:1	2000	X	X

VICTOR  
 MOD: VTURN-A26 CM/SCM/YCM/YSCM - VTURN-S26 CM

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm  
 Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm  
 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA VCT360-2-10