

**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

- mm / inch - N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- mm / inch - N°1 SHAFT + SPACER
- mm / inch - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK


PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA  
 DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA  
 -POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION  
 MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE  
 -DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN  
 MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
				X				X	CHUB24	CHUB13
0321100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0322100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

HAAS  
 MOD: ST20/25/28/30/35 (BMT65) - DS30 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE  
 Driven gear hobber  
 Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA HAS340-4-00

Subject to change without notice.

09/2023