

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehtnt.


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Ausseenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
NKM0610125	ER A 25	1:1	6000	70Nm	X	-	X	89.53	-	68	CHUB46	CHUB27
NKM0610132	ER A 32	1:1	6000	70Nm	X	-	X	91.53	-	68	CHUB46	CHUB32
NKM0610140	ER40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	108.16	-	68	CHUB46	CHSTER40
NKM0610225	ER A 25	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	89.53	-	79	CHUB46	CHUB27
NKM0610232	ER A 32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	91.53	-	79	CHUB46	CHUB32
NKM0610240	ER40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	108.16	-	79	CHUB46	CHSTER40
NKM0612219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X	-	X	-	80	68	CHUB46	CH_VTCROCE_M10 *

NAKAMURA-TOME
 MOD: Super Mill W T150/W T15011/W Y250/SC200L - SUPER NTY3 JUMBO

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm
 Axial driven tool H=65mm
 Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm

Subject to change without notice.



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA NKM150-4-20